



新品



全球服务

诺霸是唯一能够在四个大陆按原厂标准提供工具和仪器重校装置的扭矩设备生产商。在澳洲、美国、新加坡的认证实验室使用与英国UKAS认证实验室完全相同的设备和程序。在上海则设有已通过CNAS认证的诺霸扭矩实验室。预计2014年，诺霸印度亦会建立实验室提供服务。



NORBAR TORQUE TOOLS LTD
Beaumont Road, Banbury, Oxfordshire,
OX16 1XJ
UNITED KINGDOM
Tel + 44 (0)1295 753600
Email sales@norbar.com



NORBAR TORQUE TOOLS (NZ) LTD
B3/269A Mt Smart Rd, Onehunga,
Auckland 1061
NEW ZEALAND
Tel + 64 9579 8653
Email nz@norbar.com.au



**NORBAR TORQUE TOOLS INDIA
PVT. LTD**
Plot No A - 168 Khairne Industrial Area
Thane Belapur Road, Mahape, Navi
Mumbai - 400 709
INDIA
Tel + 91 22 2778 8480
Email enquiry@norbar.in



NORBAR TORQUE TOOLS PTY LTD
45-47 Raglan Avenue, Edwardstown,
SA 5039
AUSTRALIA
Tel + 61 (0)8 8292 9777
Email enquiry@norbar.com.au



NORBAR TORQUE TOOLS PTE LTD
194 Pandan Loop, #07-20 Pantech
Business Hub
SINGAPORE 128383
Tel + 65 6841 1371
Email singapore@norbar.com.au



NORBAR TORQUE TOOLS INC
36400 Biltmore Place, Willoughby,
Ohio 44094
USA
Tel + 1 866 667 2272
Email inquiry@norbar.us



诺霸精密机械（上海）有限公司
中国上海市闵行区宜山路1618号E栋
5F 201103
Tel + 86 21 6145 0368
Fax + 86 21 61450369
Email sales@norbar.com.cn

Torque Tools Trolley 扭矩工具检测车



www.norbar.com.cn



© Norbar Torque Tools Ltd 2014

诺霸隆重推出针对用户工作现场手动扭矩扳手、气动扭矩扳手等扭矩工具现场检测难题而设计的**扭矩工具检测车**！

诺霸扭矩工具检测车设有行走轮与移动电源，可轻松将工具车推至所需检测扭矩工具的工位现场进行检测工作。同时搭载不同规格的缓冲器，也可进行气动扭矩扳手等动态测试。



传感器选配列表

传感器 安装位置	传感器选择	传感器料号	校验范围	扭矩扳手长度	
				最小	最大
可装 FMT 凸缘式传感器					
位置 1	FMT10	50672.LOG	0.5-10N.m	145mm	1310mm
	FMT25	50673.LOG	1.25-2.5N.m	145mm	1310mm
位置 2	FMT150	50674.LOG	7.5-150N.m	240mm	1405mm
	FMT400	50675.LOG	20-400N.m	240mm	1405mm
位置 3	FMT1500	50676.LOG	30-1500N.m	336mm	1500mm
可装 Pro-Test					
位置 1	Pro-Test 400	43219	8-400N.m	240mm	1405mm
	Pro-Test 1500	43220	30-1500N.m	240mm	1405mm
位置 2	Pro-Test 1500	43220	30-1500N.m	336mm	1500mm
可装 STB1000					
位置 1	STB1000	50683.LOG	20-1000N.m	240mm	1405mm
位置 2	STB1000	50683.LOG	20-1000N.m	336mm	1500mm

备注1：扭矩扳手最小和最大的长度是从扳把的中心点到驱动方头。
备注2：位置1是最接近测试架负载的地方，位置3是最远的。

关键性能

- 扭矩加载系统可通过调节旋钮在台面上来回移动进行调整，满足不同长度扭矩扳手检测要求。
- 可同时安装3个不同扭矩传感器，扭矩量程范围可达到0.5N.m-100N.m。
- 可实现拧紧轴检测。（需另行选配旋转式传感器）
- 可收缩扭矩扩展台面，提升空间利用率。
- 手摇式上下位置调整机构，满足不同尺寸扭矩扳手检测需求。
- 手摇式扭矩加载装置轻松加载扭矩，减少劳动强度。
- 行走轮自带锁定装置。可轻松移动检测小车，实现现场实时检测。
- 配合笔记本与扭矩测试仪，可直接将检测数据输入电脑。
- 移动电源支持8小时以上持续工作。同时提供4个输出端口。

抽屉自锁功能

注重行走安全，抽屉设有锁舌固定



产品规格

尺寸	1080mm*550mm*1255mm（不含扩展台面）
	1785mm*550mm*1255mm（含扩展台面）
内置电源	80000毫安时（可持续工作8小时以上）
手动扭矩扳手测量范围	1-1500N.m
手动扭矩扳手检测长度	145mm - 1500mm
气动扭矩扳手测量范围	2-1000N.m
可加载设备	FMT / TTT / Pro-test / T-Box
可选择加载传感器	FMT全系列 / STB 1000